

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

- Presa trifase da 63A per alimentazione
Three-phase 63A inlet
- Telaio completo di due ruote e timone, con tasche per movimentazione con muletto
Complete with a two wheels undercarriage and tow bar, with fork lift pockets
- 2 stabilizzatori regolabili in altezza
2 x Height adjustable stabilizers
- Quadro comandi a bordo macchina
Control panel
- Pompa elettrica per la corretta pressione d'esercizio
Integrated booster pumps to control the correct working pressure
- Pressostato
Pressure gauge

OPTIONAL

- Controllo rotazione elettrica posto nel quadro comandi; il raggio di azione della rotazione può essere impostato da 0° a 330° ca.
Automatic oscillation system managed from the control panel; the range of work can cover from 0° to 330° ca.
- Pompa dosatrice per additivi chimici
Pump for chemical additives
- Radio comando per controllo a distanza di On/Off Dust-Fighter On/Off pompa, rotazione elettrica (se presente)
Remote control to switch the Dust-Fighter On & Off, Pump On & Off, & electrical rotation (if present)



NOTE / NOTES

- In caso di utilizzo con generatore si consiglia una potenza non inferiore a 50 KW - 380V
If you are powering the Dust-Fighter from a generating set we suggest you use a 50 KW - 380V generator, or larger

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--|---|
| ○ Potenza motore elettrico / <i>Electrical engine power</i> | 22 KW |
| ○ Allacciamento elettrico / <i>Electrical connection</i> | Preso 3P+N+T - 63A / <i>Inlet three-phase 63A</i> |
| ○ Allacciamento idrico / <i>Water connection</i> | UNI45 |
| ○ Pressione acqua (media) / <i>Average water pressure</i> | 6 bar |
| ○ Pressione d'esercizio / <i>Nominal pressure</i> | Min 2 bar - Max 11 bar |
| ○ Gittata / <i>Coverage</i> | 50 - 60 mt (in assenza di vento / <i>without wind</i>) |
| ○ Utilizzo acqua / <i>Water consumption</i> | 69,5 l/min |
| ○ Tipo acqua / <i>Type of water</i> | Potabile/Non potabile - <i>Potable/Not potable</i> |
| ○ Filtro acqua / <i>Water filter</i> | Si / Yes |
| ○ Brandeggio manuale / <i>Manual oscillation</i> | 330° ca. |
| ○ Dimensioni (Lu x La x H mm) / <i>Dimensions (L xW xH mm)</i> | 3300 x 1830 x 2180 |
| ○ Peso / <i>Weight</i> | 830 Kg |

Tutti i dati sopra riportati devono intendersi come indicativi, non oggetto di eventuali contratti e modificabili in qualsiasi momento.
In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change specification without notice.